

INTRO

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydmission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Lack / Mattlack Hardwachs-Öl Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.	EN 13696	2500 N/A
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	20
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 13 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104

VERPACKUNGSEINHEITEN	13x190x2000	13x134x1850	13x194x2281
Gesamtstärke (mm)	13	13	13
Breite (mm)	190	134	194
Länge (mm)	2000	1850	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	2,5
Dielen / Pack	6	8	6
m ² /Pack	2,28	1,98	2,66
m ² /Palette	79,80	55,4	106,4
Gewicht/m ² (kg)	7,5	7,5	7,5

PFLEGE
INTRO Holzböden weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung auf unserer Internetseite.
Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf @ www.tarkett.de

VERLEGUNG	
Verlegungsmethode	Schwimmend oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja
Start / Stop Planke	Ja

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Fase (2-seitig)	gebeizt	DoP
		Gesamtstärke	Breite	Länge					
Intro Eiche 1-Stab 190	7879028	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Nein	0190-0103
Intro Eiche Weiß 1-Stab 190	7879030	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Ja	0190-0103
Intro Eiche Blond 1-Stab 190	7879029	13	190	2.000	1-Stab	Hartwachs-Öl	Minifase	Ja	0190-0103
Intro Eiche 1-Stab 134	41016005	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Nein	0190-0103
Intro Eiche Cream 1-Stab 134	41016006	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Ja	0190-0103
Intro Eiche Grau 1-Stab 134	41016007	13	134	1.850	1-Stab	Mattlack	Minifase	Ja	0190-0103
Intro Eiche 3-Stab	8723034	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Nein	0020-0104
Intro Eiche Weiß 3-Stab	8723036	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Ja	0020-0104
Intro Eiche Cream 3-Stab	8723035	13	194	2.281	3-Stab	Mattlack	-	Ja	0020-0104