



---

<b>LAGERBEDINGUNGEN</b>	Offene Gebinde sofort wieder verschließen und möglichst zügig verbrauchen. Nicht unterhalb + 5°C lagern.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>DICHTE</b>	1,0 kg/l
---------------	----------

---

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

---

<b>MATERIALVERBRAUCH</b>	ca. 100-150 g/m <sup>2</sup> (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und des Applikationsgerätes)
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>WARTEZEIT ZWISCHEN DEN ARBEITSGÄNGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ca. 60 min. auf calciumsulfatgebundenen Untergründen</li><li>ca. 60 min. auf Gipsputzen</li><li>ca. 10 min. auf zementären Untergründen (Zementestrich, Beton)</li><li>ca. 10 min. auf Gipskartonplatten</li></ul>
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Alle Angaben sind ca. Werte und gelten bei + 20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit und Untergrundtemperaturen von + 15°C.

Hinweis: Die Reaktionsgeschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Tiefe Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verzögern die Reaktion.

---

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

---

<b>UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit.</li><li>Frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.</li><li>Trenn-, Sinterschichten o. ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z. B. Schleifen, Bürsten, Strahlen, Fräsen oder eine Grundreinigung zu entfernen.</li><li>Nicht tragfähige Altbeschichtungen, z. B. Leimfarbe ist zu entfernen.</li></ul>
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>MISCHEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sikafloor®-03 Primer vor Gebrauch schütteln.</li></ul>
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>VERARBEITUNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sikafloor®-03 Primer unverdünnt auftragen.</li><li>Die Grundierung satt mit einer feinporigen Rolle, z.B. Schaumstoffwalze o.ä. gleichmäßig auf den trockenen Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.</li><li>Nachfolgende Arbeiten können unter Einhaltung der angegebenen Trocknungszeiten ausgeführt werden.</li></ul>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>GERÄTEREINIGUNG</b>	Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser zu reinigen.
------------------------	--------------------------------------------------------------------------

---

## MESSWERTE

---

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

---

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

---

Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern abweichen können. Bitte beachten Sie das im Ausland gültige Datenblatt.

---

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

---

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen

---

Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt "Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH" zur Verfügung.

Zur Auswahl geeigneter Schutzausrüstung stehen Ihnen unter [www.sika.de](http://www.sika.de) unsere Infodatenblätter "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" und "Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen" zur Verfügung.

---

## RECHTLICHE HINWEISE

---

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesem Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sein denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgsversprechenden Beurteilung durch **Sika**® erforderlich ist, **Sika**® rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.sika.de](http://www.sika.de) zum Download zur Verfügung steht.

**Sika Deutschland GmbH**  
Kornwestheimer Straße 103-107  
70439 Stuttgart  
Deutschland

Telefon: 0711/8009-0  
Telefax: 0711/8009-321  
E-Mail: [info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

Produktdatenblatt  
Sikafloor®-03 Primer  
Gültig ab: 09.2015  
ID Nr. 020815120010000041