



einza Exklusiv Design - Klebevariante

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschiicht und werkseitig aufgebracht Polyurethan-Vergütung.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Exklusiv Design Klebe
Belagsart	EN ISO 10582		Heterogener Bodenbelag kompakt Inkl.: Synchronprägung und 4-seitiger Microfase
Oberflächenvergütung			PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	kg/m ²	4,36
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  33
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,50
Nutzschiichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Fliesen / Planken	EN ISO 24342	mm	18 a 1219,2 x 152,4 (Holz) =3,34m ² 18 a 609,6 x 304,8 (Fliese) =3,34m ²
Dimensionsstabilität bei Wärme	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Farbechtheit	EN ISO 105-B02		ΔLw = 4 dB
Brandschutzklassen	EN 13501-1		Bfl-s1
Rutschfestigkeit	EN 14041		DS (≥ 0,30) R 10
Trittschall	EN ISO 717-2		ΔLw = 4 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 14041 ISO 8302		0,07 m ² .K/W für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C
Verschleißfestigkeit	EN 660-2		Gruppe T
Stuhlrolleneignung	ISO 4918		Ja, Typ W, EN 12529
Möbelfüße	EN 424		keine Beschädigung
Emissionen von TVOC (nach 28 Tagen)	EN ISO 16000-06		≤ 10µg/m ³
CE-Kennzeichnung	CE		16 EN 14041: 2005 N° DOP 007-2016-09

