



einza Exklusiv Design - Clickvariante

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschicht und werkseitig aufgebrachteter Polyurethan-Vergütung.

Eigenschaften	Norm	Maßeinheit	Exklusiv Design Click
Belagsart	EN ISO 10582		Heterogener Bodenbelag kompakt mit akustischer Unterlage Inkl.: Synchronprägung und 4-Seitiger Microfase
Oberflächenvergütung			PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	kg/m ²	9,38
Klassifizierung	EN ISO 10874		 23  33
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,00
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Fliesen / Planken	EN ISO 24342	mm	8 a 1220 x 180 = 1,75 m ²
Dimensionsstabilität bei Wärme	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05
Farbechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandschutzklassen	EN 13501-1		Bfl-s1
Rutschfestigkeit	EN 14041		DS (≥ 0,30) R 10
Trittschall	EN ISO 717-2		ΔLw = 19 dB
Wärmeleitfähigkeit	EN 14041 ISO 8302		0,04 m ² .K/W für Fußbodenheizung geeignet, max 27°C
Verschleißfestigkeit	EN 660-2		Gruppe T
Stuhllolleneignung	ISO 4918		Ja, Typ W, EN 12529
Möbelfüße	EN 424		keine Beschädigung
Emissionen von TVOC (nach 28 Tagen)	EN ISO 16000-06		≤ 10µg/m ³
CE-Kennzeichnung	CE		21 EN 14041: 2005 N° DOP 027-2021-11

